

Algemene gegevens		
<p>Toepassing: basismateriaal voor bouwconstructies</p> <p>Samenstelling: cement in droge vorm (kan hulpstoffen en/of additieven bevatten)</p> <p>Gevaren: irriterend voor de ogen en de huid; bij voortdurend huidcontact kans op huidaanroeningen (schurende werking op de huid in combinatie met de alkaliteit van cement in water); bij intensieve inademing kans op longaandoeningen</p>		
Directe effecten	Preventieve maatregelen	Bedrijfshulpverlening
<p>Brand/explosie: geen speciaal risico</p> <p>Inademen: hoesten; prikkelend; keelpijn</p> <p>Huid: droogheid; roodheid; prikkelend; eczeem</p> <p>Ogen: roodheid; pijn</p> <p>Inslikken: niet bekend</p>	<p>geen specifieke maatregelen</p> <p>in droge vorm: inademing vermijden; stofmasker P2</p> <p>direct huidcontact vermijden; bij natte specie handschoenen, type neopreen</p> <p>contact met de ogen vermijden; bij stofvorming: draag een stofbril</p> <p>geen specifieke maatregelen</p>	<p>alle beschikbare blusmiddelen toegestaan</p> <p>frisse lucht, rust</p> <p>spoelen met veel water</p> <p>15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen</p> <p>mond laten spoelen; geen braken opwekken</p>
Opslag	Opruimen	Milieu
op een goed geventileerde plaats; voorkom stofvorming	gemorste stof opscheppen of opzuigen	<p>Eural: 10 13 06</p> <p>Gevaarlijk afval: nee</p>
Opmerkingen		
<p>Het natte product is sterk alkalisch.; De combinatie van alkaliteit en een schurende werking kan brandwonden veroorzaken.; Gebruik een verzorgende huidcrème.; Bij regelmatige blootstelling kan de huid uitdrogen.</p>		

Dit blad geldt voor de subgroep Cement. Raadpleeg ook het etiket.