

Minerale olie



Algemene gegevens		
<p>Toepassing: werken met verontreinigde grond/grondwater (inclusief bodemsanering)</p> <p>Samenstelling: mengsel van voornamelijk niet-vluchtige KWS in het grondwater (onoplosbaar) of gebonden aan bodemdeeltjes</p> <p>Gevaren: bij voortdurend huidcontact kans op huidaanandoeningen</p>		
Directe effecten	Preventieve maatregelen	Bedrijfshulpverlening
<p>Brand/explosie: geen speciaal risico</p> <p>Inademen: keelpijn; hoofdpijn; hoesten</p> <p>Huid: roodheid</p> <p>Ogen: roodheid</p> <p>Inslikken: maag-/buikpijn; misselijkheid</p>	<p>geen specifieke maatregelen</p> <p>voorkom stofvorming; bij stofontwikkeling halfgelaatsmasker met filter type A/P2, A/P2</p> <p>handschoenen, type neopreen, nitrilrubber; beschermende kleding bijv. overall, laarzen</p> <p>gelaatscherm bij kans op spatten (gedurende bijv. afsputten)</p> <p>niet eten, drinken of roken tijdens het werk</p>	<p>alle beschikbare blusmiddelen toegestaan</p> <p>frisse lucht, rust; arts waarschuwen</p> <p>verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep</p> <p>15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen</p> <p>mond laten spoelen; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis</p>
Opslag	Opruimen	Milieu
specifieke regels (tijdelijk) depot	n.v.t.	<p>Eural: 17 05 03*</p> <p>Gevaarlijk afval: Ja</p>
Opmerkingen		
<p>Voorlopige T-klasse: 1T; Vlampunt > 55°C. Kookpunt < 350°C.; Relatief onschuldige verbindingen.; Vaak bevinden zich schadelijke verbindingen (benzeen, xyleen, etc.) op plaatsen waar de grond vervuild is met minerale olie.</p> <p>De wettelijke grenswaarde voor minerale olie bedraagt 5 mg/m³.</p> <p>Zie ook CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'</p>		



Dit blad geldt voor de subgroep Minerale olie. Raadpleeg ook het etiket.

© Arbouw

Kopiëren voor eigen gebruik toegestaan