

Steenwol (Rockwool)



Product gegevens	
Productnaam:	Steenwol (Rockwool)
Hoofdgroep:	Isolatiematerialen
Leverancier:	Rockwool Lapinus BV
R-zinnen:	Niet ingevuld

Algemene gegevens

Toepassing:	thermische, brandwerende en akoestische isolatie
Samenstelling:	steenwol of glaswol; 1- en 2-zijdige bekleding mogelijk met papier, aluminium, bitumenfolie, glasvlies
Gevaren:	prikkelend voor de bovenste luchtwegen, huid en ogen

Directe effecten	Preventieve maatregelen	Bedrijfshulpverlening
Brand/explosie: geen speciaal risico	geen specifieke maatregelen	alle beschikbare blusmiddelen toegestaan
Inademen: prikkelend; hoesten	op maat brengen met speciaal mes (vraag leveranciers); voor producten boven 100 kg/m³ zaag met stofafzuiging; stofmasker type P2 in slecht geventileerde ruimten	frisse lucht, rust
Huid: prikkelend; roodheid; jeuk	handschoenen, type Amerikaantjes; huid zoveel mogelijk bedekken	na het werk de huid eerst afspoelen met veel water (niet wrijven), dan normaal wassen
Ogen: prikkelend; roodheid	stofbril	15 minuten spoelen met (lauw) water
Inslikken: niet bekend	geen specifieke maatregelen	n.v.t.
Opslag	Opruimen	Milieu
geen speciale arbo/milieu-eisen	geen speciale arbo/milieu-eisen	Eural: 17 06 04 Gevaarlijk afval: Nee



Opmerkingen

De indicatieve grenswaarde voor glas- en steenwolvezels bedraagt 2 respirabele vezels per cm³.

Dit blad geldt voor de subgroep Glaswol & Steenwol. Raadpleeg ook het etiket.