

Product gegevens	
Productnaam:	thinner
Hoofdgroep:	Verven/lakken
Leverancier:	Nelf Lakfabrieken B.V.
R-zinnen:	Niet ingevuld

Algemene gegevens	
Toepassing:	reiniging en verdunning van oplosmiddelhoudende verven en lakken
Samenstelling:	onder andere > 60% toluen en 10-30% butanol
Gevaren:	schadelijk bij inademing; irriterend voor de ogen en de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op bedwelming; bij voortdurende inademing kans op inwerking op het centrale zenuwstelsel, de lever, de nieren

Directe effecten	Preventieve maatregelen	Bedrijfshulpverlening
<p>Brand/explosie: licht ontvlambaar; damp met lucht ontplofbaar</p> <p>Inademen: keelpijn; hoofdpijn; duizeligheid; sufheid; misselijkheid</p> <p>Huid: wordt opgenomen; roodheid; pijn; droogheid</p> <p>Ogen: roodheid; pijn; tranen; slecht zien</p> <p>Inslikken: maag-/buikpijn; zie verder inademen</p>	<p>geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosie-veilige apparatuur en verlichting</p> <p>ventilatie; gerichte afzuiging; bij verwerking gedurende 15 minuten of langer: halfgelaatsmasker met filter type A</p> <p>direct huidcontact vermijden; beschermende kleding bijv. katoenen werkkleding; vloeistofdichte handschoenen, type nitrilrubber</p> <p>bij kans op spatten veiligheidsbril</p> <p>geen specifieke maatregelen</p>	<p>blussen met poeder, A.F.F.F., schuim, koolzuur</p> <p>frisse lucht, rust; arts waarschuwen</p> <p>verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep; zonodig arts waarschuwen</p> <p>15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen</p> <p>mond laten spoelen; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis</p>
<p>Opslag</p> <p>brandveilig; gescheiden van oxidatiemiddelen, zuren; chemicaliënkast; in goed gesloten verpakking</p>	<p>Opruimen</p>	<p>Milieu</p> <p>Eural: 14 06 03*</p> <p>Gevaarlijk afval: Ja</p>

Opmerkingen
<p>Gebruik bij voorkeur geen organische oplos- en verdunningsmiddelen.; Gebruik zo mogelijk een minder schadelijk oplosmiddel.; Gebruik een verzorgende huidcrème.</p> <p>De indicatieve grenswaarde voor toluen bedraagt 150 mg/m³.; De indicatieve grenswaarde voor 1-butanol bedraagt 45 mg/m³ over 15 minuten.; Wordt door de huid opgenomen.</p> <p>Zie voor informatie bij werken met verf de brochure Arbouw-advies Schilderwerkzaamheden</p>

Dit blad geldt voor de subgroep Thinner. Raadpleeg ook het etiket.